

PANCHINE

SCHEDA DESCRITTIVA

Le panche dei seguenti modelli:

- Modello **GARDA** (seduta senza schienale con ali inclinate)
- Modello **SARCA** (Seduta con schienale)
- Modello **MOLINA** (Seduta con schienale e braccioli)

sono realizzate appositamente per essere montate sui Gabbioni Ledro Steelbox pre-riempiti con pietrame di varia natura, sollevate e posizionate in loco tramite pettini.

Attenzione: la stabilità della panca è affidata al peso dato dal riempimento della gabbia. E' fatto divieto esporre in parchi o luoghi pubblici la seduta montata sulla gabbia Ledro Steel vuota.

Descrizione Prodotto:

Gabbione: modello LEDROSTEEL, in rete metallica elettrosaldata con rivestimento in lega zinco-alluminio, appositamente prodotta con altezza 40 cm, profondità 50 cm e lunghezze da 50 - 100 - 200 cm.

Sistema Panca: Realizzate con supporti e ancoraggi in piatta di acciaio sezione 80 x 10 mm protetti da zincatura elettrolitica, deposito di zincatura media sulla superficie di 12 µm (minima 5 massima 20 µm). A richiesta i particolari in acciaio possono essere verniciati dei colori della gamma RAL con verniciatura industriale con polveri epossidiche cotte a forno. Le assi sono in legno di larice realizzate con segato squadrato di larice qualità 0-I piallate e smusso raggio 9 mm. Su tutti gli spigoli e tasche di resina eliminate su tutta l'asse. Il legno di larice da noi usato è certificato PEFC (certificazione di filiera del legname proveniente da boschi gestiti in maniera sostenibile e regolarmente controllati da ispettori indipendenti).

Sequenza montaggio panche modello

1. Montaggio e riempimento della gabbia GL come da schede di montaggio "allegati A"
2. Montare sul coperchio della gabbia a distanza corretta i due supporti di pinzatura della seduta, come da scheda montaggio "allegato B". Ogni supporto è composto da una piatta spessore 5 mm. (interno gabbia) e una piatta spessore 15 mm. (esterno gabbia) con fori filettati per montaggio della seduta. Utilizzare i bulloni M8x 30 con rondelle in dotazione.
3. Montare le assi sui supporti in metallo seguendo le indicazioni dell'immagine 1-MontaggioSchienale e 2-Montaggio Seduta. Va montata la prima l'asse a bordo ferro (la raggatura dell'asse in legno deve essere a bordo ferro) e successivamente le altre assi distanziate, per la seduta di 3,0 cm una dall'altra e per lo schienale di 2,0 cm una dall'altra. Utilizzare le viti mordenti per legno 4,5 x 45 in dotazione.
4. Trasportare la gabbia assemblata e riempita sul cantiere e posizionala nel luogo desiderato tramite pettini di sollevamento.
5. Montare la seduta assemblata precedentemente sul coperchio della gabbia utilizzando i bulloni antifurto in dotazione.